



SPRAY SILICONIC

Date tehnice :

Baza	Amestec pe baza de ulei siliconic
Consistenta	Lichida
Culoare	Transparent
Densitate	0,737 g/mL
Rezistenta la presiune	1400 kg/cm ²
Rezistenta termica	De la -40°C la +280°C
Rigiditate dielectrica	14 kV/mm la 20°C
Rezistenta electrica	4x10 ¹⁵ Ohm/cm
Solubilitate in apa	Insolubil
Substanta organica volatila (VOS)	90%

Descriere : Spray transparent cu proprietati lubrifiante si antiaderente, pe baza de ulei siliconic de inalta calitate destinat unei protectii incolore si lubrifiante .

Aplicatii : Srayul favorizeaza alunecarea, reduce frecarea si diminueaza uzura pieselelor mecanice. Ideal pentru lubrifierea usoara a elementelor din plastic si cauciuc, usilor culisante . Previne aparitia pe suprafete a murdariei si a grasimilor . Deasemenea formeaza o pelicula hidrofuga, protejeaza impotriva umezelii cablurile electrice ale masinilor, motoarelor. Da stralucire obiectelor din plastic si cauciuc. Rezistenta buna la temperaturi. Nu utilizati la tamburi si discuri de frana. Suprafetele nu pot fi vopsite dupa aplicare.

Caracteristici :

- lubrifiant.
- Reduce frecarea
- antirugina
- hidrofug
- izolant electric
- Pentru aplicatii interioare si exterioare
- se poate aplica in multipozitie 360°

Ambalaj : Aerosol 400 ml. Culori : transparent.

Termen de garantie si depozitare :

- 36 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

Suprafete : toate tipurile de metale si materiale sintetice. Stare : curate, degresate si uscate.

Utilizare :

Temperatura de aplicare +5°C la +30°C Curatati , degresati si uscati suprafetele. A se agita bine inainte de folosire si pulverizati de la 20 cm distanta. Aplicati o pelicula fina.

Masuri de protectie :

Lucrati doar in locuri bine ventilate. In caz de contact cu ochii spalati bine cu multa apa.